

Câmera Profissional - SK-C600 (Full OSD)

Especificações:

Sensor de Imagem	CCD 1/3" SONY SUPER HAD II / CCD 1/3" SHARP HS HAD
Pixels	II
Escaneamento	768 (H) X 494 (V) PIXEL
Tipo de Sincronismo	2:1 Entrelaçado
Resolução	INTERNO
Saída de Vídeo	600 TV Linhas
Relação de Ruído S/N	1.0Vp-p (Sync, negativo) terminação 75 Ohm
Iluminação Mínima	45 dB (AGC OFF)
Área de Teste de Iluminância	0.01 LUX (F 1.2)
Day & Night	Teste De Iluminância Média Por Vista Frontal
OSD	D&N Mecânico
DWDR	SIM
BLC / HLC	SIM
AGC	LIGA / DESLIGA (64 ZONAS)
Detecção por Movimento	BAIXO / MÉDIO / ALTO / DESLIGADO
Zona de Privacidade	LIGA / DESLIGA (64 ZONAS)
Balanço de Branco	LIGA / DESLIGA (4 ZONAS)
Lente	ATW / AWB / MANUAL
Gama	Lente fixo
Controle de Ganho	0.45 Typ. (ajustável)
Velocidade do Obturador	automático
Alimentação	1/60 (1/50) ~ 1/100,000 seg.
Consumo de Energia	Regulado 12V DC +/- 10%
Temperatura de Operação	Max. 220mA (em 12V DC)
Temperatura de Preservação	-10 °C ~ 50 °C
Dimensão	-20 °C ~ 60 °C
Peso	31,8mm(L) x 31,8mm(A) x 29,6mm(P) Aproximadamente 50g