

Stand Alone - SMART

Especificações:

Entrada de Vídeo	16 Channels
Tipo de Vídeo	NTSC / PAL
Resolução	360 X 240 / 720 x 240 / 720 x 480
Velocidade de Exibição	480 FPS / 480 FPS / 480 FPS
Velocidade de Gravação	120 FPS / 60 FPS / 30 FPS
Saída de Monitor	LIVE RCA (Analogico), SPOT RCA (Analogico), LIVE VGA, SPOT VGA
Modo Tela	(Opcional)
Modo Gravação	LIVE: 1 / 4 / 6 / 7 / 10 / 13 / 16 ch. / POP / ROTATE SPOT: 1 / 4 ch. /
Gravação Agendada	POP / ROTATE
Gravação de Alarme	Contínuo, Detecção por Movimento, Ativação de Sensor
Detecção por Movimento	Configuração por canal
Saída/Entrada de Áudio	Programável por canal (60 secs) Configuração de sensibilidade por canal
Sensor/Alarme	8 Entradas (1-8 ch), 1 Saída / 1 Entrada (Frontal), 1 Saída (Frontal) / 8
Controle PTZ	Entrada (9-16 ch opcional)
Lan (Rede)	8 Entradas / 1 Saída
Software Remoto	RS485
Sistema de Operação	10-100 Base-TX (RJ45)
Sistema de Recuperação	Visualizador Remoto (16 ch)
Transmissão Remota	Mouse
Armazenamento	Reboot Automático, Varredura Automático, Recuperação de Dados
Marca d'água.	Monitor Remoto, Configuração/Playback Remoto, Cópia de Arquivo Remoto USB e Rede Marca d'água de Segurança Própria